

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

33 DAKBEDEKKINGEN

33.36 DAKBEGROEIING

33.36.39-a DAKBEGROEIINGSSYSTEEM, SEDUMMAT

0. DAKBEGROEIINGSSYSTEEM

Maximaal systeemgewicht (kg/m²): 60 kg/m² (verzadigd).

Gewicht droog (kg/m²): 18 kg/m².

Wateropslag (liter): 42 liter.

Totale dikte systeem (mm): 70 - 80 mm.

Opbouw groendaksysteem (van onder naar boven):

- wortelwerende dakbedekking (aangebracht door dakdekker)
- wortelwerende folie (alleen nodig bij niet-wortelwerende dakbedekking)
- beschermdoek:
- drainagemat:
- substraatlaag:
- vegetatiemat: type: zie rubriek 1.

1. SEDUMMAT, DAKTUINTAPIJT

Leverancier: Unitura

Type: sedummatten **ERL2** | EcoRoofLight

Soort/Samenstelling:

- Minimaal 90 % begroeiing
- 8-12 soorten sedumplanten

Uitvoering: vegetatiedak.

Lengte (mm): 1.200.

Breedte (mm): 800.

Hoogte: 70-80 mm

Toebehoren:

- Opsluiting L-profiel, geperforeerd aluminium hoogte: conform opgave fabrikant/leverancier.
- Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren grindstroken, breedte min 200 mm.
 - dak opp. < 50 m²: min. 200 mm; kleine bergingen min. 10cm
 - dak opp. 50 - 100 m²: min 300 mm
 - dak opp. > 100 m²: min 500 mm
 - hoge daken (>20m¹): betontegels i.p.v. grind

.01 PLAT DAK

Het groendak (**ERL2**) op het platte dak